

aks-H3 | aks-H4



Das ideale Holzbett für den Wiedereinsatz
mit hoher Funktionalität in wohnlichem Design



- Individuell einstellbare
3- oder 4- geteilte Liegefläche
- aks-H4 – das „patente“ Pflegebett
für den speziellen Komfort zu Hause

Stand: 10 | 2008



aks-H3: HMV-Nr. 19.40.01.2106, PflegeHMV-Nr. 50.45.01.1119
aks-H4: HMV-Nr. 19.40.01.3112, PflegeHMV-Nr. 50.45.01.1117



made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de



aks-H3 | aks-H4

Das ideale Holzbett für den Wiedereinsatz mit hoher Funktionalität in wohnlichem Design

- 1 erhöhter Liegekomfort durch 3- oder 4- geteilte Liegefläche, Höhe und Kopfteil elektrisch verstellbar
- 2 Die beiden Varianten zur individuellen Positionierung:
 - 2a höchste Funktionalität: Fußteil mit Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Handschalter elektrisch verstellbar – patentgeschützt! (aks-H4)
 - 2b die einfache Variante: Fußteil insgesamt über Raster verstellbar (aks-H3)
- 3 Schutz vor Herausfallen - beidseitig integrierte Holzseitengitter
- 4 fester Stand durch vier feststellbare Rollen
- 5 Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedienung elektrisch vom Stromnetz.
- 6 ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit durch Schwesternschlüssel
- 7 inkl. Aufrichter und Haltegriff

optional:

- 8 leichter Transport und Aufbewahrung durch die Transport- und Lagerhilfe
- 9 Seitengittererhöhungen, z.B. für den Einsatz von Großzellenmatratzen
- 10 Bettverlängerung 20 cm im Set mit verschiedenen Seitengittern zur Versorgung größerer Patienten
- 11 Seitengitterpolsterung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Techn. Daten

Liegefläche (B x L)	90 x 200 cm
Abmaß (B x L)	108 x 215 cm
Höhenverstellung	40 bis 80 cm (ohne Matratze)
Sichere Arbeitslast	170 kg
Max. Patientengewicht	135 kg
Einzelgewichte	≤ 22 kg
Eingangsspannung	230 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W, max. 2A
Schutzklasse	II, Anwendungsteil Typ B
Schutzart	IP X4
Angewendete Normen	DIN EN 1970 DIN EN 60601-1-2 DIN EN 60601-2-38 (soweit anwendbar)
Garantie	2 Jahre
Bestell.Nr.	H3 31101, H4 31601